

## Паста Для щепок Автомобильного Стекла

НОМЕР	СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕНТ	ПРИМЕНЕНИЕ	ROHS	ТЕМПЕРАТУРА ОБЖИГА										СОПРОТИВЛЕНИЕ (mΩ)	
				560	580	600	620	640	660	680	700	720	740		
SP 60	60%	Закаленное Стекло	Неэтилированный												± 8.2
SP 75	75%	Закаленное Стекло	Неэтилированный												± 7.5
SP 80	80%	Закаленное Стекло	Неэтилированный												± 2.8
SP 85	85%	Закаленное Стекло	Неэтилированный												± 2.2
SP 80L	80%	Многослойное Стекло	Неэтилированный												± 2.8
SP 85L	85%	Многослойное Стекло	Неэтилированный												± 2.2

## Ограничение гарантии и ответственности

Мы считаем, что информация, содержащаяся в этом документе, является точной на момент его публикации. Это не спецификация продукции, ни полностью, ни частично. Пользователи несут ответственность за определение пригодности данного продукта и за тестирование в конкретных приложениях. Пожалуйста, протестируйте в первую очередь перед использованием. Ничто в этом документе не должно быть истолковано как лицензия на использование, которая нарушает какие-либо имущественные права любой третьей стороны. Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) для получения информации о безопасном использовании, обращении и утилизации.